



Serie 702/30 Plattenschieber

Plattenschieber mit Handhebel zur schnellen AUF - ZU Bewegung

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckstufe DN 50 - DN 150 - PN 10, DN 200 - PN 8

Flanschanschlussmaße und Bohrung nach ISO 7005 - 2

Gehäuse aus GJL-250 nach DIN EN 1561 (GG 25 nach DIN 1691), Optional: Gehäuse aus Niro-Stahl, Platte, Stange, Stangenführung, Bolzen, Gehäuseschrauben und Muttern aus Niro-Stahl 1.4436 nach AISI 316

Konstruktion: zweiteiliges Gehäuse, U-Profil: Elastomer EPDM-stahlarmiert

In beiden Durchflussrichtungen dichtend, als Zwischenflansch- und Endschieber verwendbar

Handhebel und Hebelgestänge aus Stahl mit Oberflächenschutz, NBR Plattendichtung

Oberflächenschutz UV resistente Polyesterbeschichtung, RAL 5017, mind. 150 µ

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 702/30 oder gleichwertig

Auswahl: DN PN Gehäuse: GG 25 ja/nein Niro-Stahl: ja/ nein Stck.