



Serie 27/00 Überflurhydrant amerikanische Ausführung

Überflurhydrant - amerikanisch "moderne Ausführung"

Anschlüsse 3 x mit Verschlusskappen und Gliederketten, Betätigung - Sechskant Einbautiefe 750 - 3000 mm, Druckstufe PN 16, UL/ULC registriert, FM Zulassung, Wetterschutzhaube über Betätigungsspindel aus GG 25

Gehäuseteile in GGG 50, Schrauben und Muttern aus Niro-Stahl, Einfache Absperrung

Flanschanschlussmaß DN 100/ DN 150 mechanische Verbindung (auf Anfrage) Rohrende auf DN 150 als Steckverbindung, Kuppelmuffe als Verbindungsteil zur Ventilspindel

Oberflächen Epoxy beschichtet ähnlich RAL 3000 Optional kombinierbar mit Serie 27/75 als Umfahrtrennstelle am oberen Mantelrohr

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 27/00 oder gleichwertig

Auswahl:

Einbautiefe Mm

Montierschlüssel: ja/nein

Stck.

Bedienungsschlüssel: ja/nein

Reparaturatz f. Umfahrtrennstelle: ja/nein

Reparaturatz f. Anschlussstück: ja/nein

Steckverbindung (Standart) oder Flanschverbindung