



Serie 10/9 Anbohrarmaturen mit Hilfsabspernung

Anbohrarmatur zum Anbohren von Guss-, Stahl-, und AZ Rohr mit Messingventil nach DIN 3543 - Typ MVS

DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 und DN 400

Druckstufe PN 16, Brücke aus GGG 40/50 nach DIN 1693, Anschluss über Rohrgewinde RG 1 1/4"

DN 80 / DN 100 / DN 125 / DN 150 mm mit Brücke Ausführung A kombiniert
DN 200 / DN 250 / DN 300 / DN 400 mm mit Brücke Ausführung B kombiniert

Anbohrung drucklos oder unter Betriebsdruck durch Hilfsabspernung

Eckventil aus Cu Zn 40 Pb 2, Schrauben, Muttern und U-Scheiben aus Niro-Stahl A2

Oberflächen der Brücke EKB beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie ähnlich RAL 5017

Ausführung entspricht AVK - Mittelmann Serie 10/9 MVS oder gleichwertig

Zubehör : Hilfsabspernung mit -, oder ohne Spüleinrichtung

Auswahl: DN Brücke..... Bügel gummiert ja/ nein Stck.

Hilfsabspernung ja/nein zum Spülen ja/nein Stck.....