



Serie 727/09 Ventilanbohrschelle SWIC

Ventilanbohrschelle mit integriertem Fräser zum Anbohren und Absperren von PVC-, und PE Rohr - Typ SWIC

DN 50 / da 63- Abgang RG 1 1/4", DN 65 / da 75 - Abgang RG 1 1/4", DN 80 / da 90- Abgang RG 1 1/2" oder 2",
DN 100 / da 110 - Abgang RG 1 1/2" oder 2", DN 150 / da 160 - Abgang RG 2", DN 200 / da 225 - Abgang RG 2",
Druckstufe PN 16

Ober-, und Unterteil der Schelle aus GGG 40, Schrauben aus Niro-Stahl A2

Muttern und U-Scheiben aus Niro-Stahl A4, Schellendichtung / O-Ringe aus NBR

Fräser zum Anbohren aus Niro-Stahl A2

Oberflächen innen und außen Epoxy beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie ähnlich RAL 5017, Optional: außen EKB beschichtet und innen Emailliert

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 727/09 oder gleichwertig

Auswahl: DN/da/RG/...../..... Stck., Oberflächen: EKB/EKB / EKB/Email