



Serie 35/90 Unterflurhydrant Q-BIG®

Unterflurhydrant Q-BIG® mit einfacher Absperrung nach DIN 3221

DN 80 - Druckstufe PN 16, Rohrdeckung 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm Standardanschluss in AD1 senkrechter Flanschanschluss nach DIN 2501-8 Löcher Mantelrohr, Getriebegehäuse, Klaue u. Vierkantschoner aus GGG 40 Absperrung durch Edelstahlkugel A 4, Getriebe außerhalb des Mediums - voller Volumenstrom Befestigungsschrauben aus Niro-Stahl A 2, mit selbsttätiger Entleerung Anschluss alternativ mit Tytonmuffen senkrecht oder mit Spitzende mit Verriegelung BAIO System Klauendeckel aus GG 25 mit offen stehendem Deckel, alternativ Deckel mit verzinkter Kette oder mit selbst schließendem Deckel

Oberflächen außen EKB beschichtet nach DIN 30677 und GSK- Richtlinie, innen Emailiert - ähnlich RAL 5017

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 35/90 oder gleichwertig Zubehör -Sickerstein für Abdeckung der Entleerung

Auswahl:

Anschluss: Flansch / Tyton Muffen Spitzende / BAIO Spitzende Deckel: offen stehend / selbst schließend / mit Kette

Rohrdeckung: Sickerstein: ja / nein Stck.....