



# Serie 84/40 - 84/50 Überflurhydrant P5 mit Kugelabspernung - "Nostalgie"

## Überflurhydrant mit Kugelabspernung nach DIN EN 14384 (DIN 3222) - AUD 80 / 100

DN 80 -DN 100 - Druckstufe PN 16 -Rohrdeckung 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm Unterteil mit senkrechtem Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, 8 Löcher, Zweiteilige Säule, Kugelgehäuse aus GJS (GGG 40/50), Festkupplungsanschluss bei DN 80 -2 x B Festkupplungsanschluss bei DN 100 - 2 x B und 1 x A, Umfahrtrennstelle aus Titan Trennbuchsen, Ventilgestänge aus NiroStahl, Befestigungsschrauben aus Niro-Stahl A2, Kunststoffkugel für Doppelabspernung, selbsttätige Entleerung

Oberflächen Säulenober- und Unterteil innen voll emailiert, außen: EKB beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie sowie Oberteil UV- Schutz mit Polyesterfinish, ähnlich RAL 3000, alternativ: außen emailiert nach DIN 3475

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 84/40, Serie 84/50 oder gleichwertig

### Auswahl:

DN 80 oder DN 100	Rohrdeckung .....	Abgänge B/A...../ .....	Stck. ....
Oberflächen: EKB / Email oder Email / Email		Außenemail Oberteil rot / blau	Sonderfarbe Oberteil:.....
Zubehör: Sickerpackung Flexdrain		ja/ nein	Stck. ....