



Serie 601 Universal Supa-Rohrkupplung

Universal Supa - Rohrkupplung mit Standart Dichtungspacket

Für Rohre aus GG, GGG, Stahl, PVC oder AZ

Spannbereiche: GG, GGG und Stahl: DN 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 / 225/ 250 / 300 / 350 / 400 mm
mit Druckstufe PN 16 für Wasser und PN 7 für Gas

Spannbereiche: PVC und AZ: da 46-63 / 57-74 / 68-85 / 84-106 / 99-119 / 109-133 / 132-157 / 157-183 / 176-201 /
193-215 da 218-242 / 242-268 / 266-292 / 280-306 / 301-327 / 324-350 / 342-378 / 372-396 / 384-410 da 410-436 /
436-462 mm mit Druckstufe PN 16 für Wasser

Gehäuse und Verbindungsringe aus Duktillguss GGG 40, Spannbolzen, Muttern aus Niro-Stahl A2, Alternativ: Flusstahl mit Rilsan Beschichtung, U-scheiben galvanisierter Stahl Gummidichtringe aus EPDM, für Gas aus NBR, Abwinklung bis max. $\pm 8^\circ$ für Rohrverbindung

Oberflächen Epoxy beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie ähnlich RAL 5017

Ausführung entspricht AVKMittelmann Serie 601 oder gleichwertig

Auswahl: DN/ da Mm Spannbolzen aus: Niro-Stahl/Flusstahl m. Rilan Beschicht Stck.