



Serie 603 Universal Supa - Flansch - Rohrkupplung

Universal Supa - Flansch - Rohrkupplung mit Standart Dichtungspacket

Für Rohre aus GG, GGG, Stahl, PVC und AZ mit Druckstufe PN 16 für Wasser + PN 7 für Gas

Spannbereiche für Flansch / Rohranschluss: DN 40+DN50 / da 46-63 ; 50 / 57-74 ; 50+-65 / 57-74, 50-65 / 68-85, 80 / 84-106, 80-100 / 84-106, 100 / 99-119, 100 / 109-133, 100-125 / 109-133, 125-150 / 132-157, 150 / 157-183, 150 / 176-201, 200 / 193-215, 200 / 218-242, 250 / 242-268, 250 / 266-292, 250 / 280-306, 300 / 301-327, 300 / 324-350, 350 / 352-378, 350 / 372-396, 350 / 384-410, 400 / 410-436, 400 / 436-462 mm

Gehäuse und Verbindungsringe aus Duktillguss GGG 40

Flanschanschlussmaße und Bohrungen nach DIN ISO 7005-2, Spannbolzen, Muttern aus Niro-Stahl A2, Alternativ: Flusstahl mit Rilsan Beschichtung, U-scheiben an den Muttern ausgalvanisiertem Stahl, Gummidichtringe aus EPDM, für Gas aus NBR

Abwinklung bis max. $\pm 4^\circ$ für Rohrverbindung,

Oberflächen Epoxy beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie ähnlich RAL 5017

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 603 oder gleichwertig

Auswahl: DN...../ da...../..... mm; Stck., Spannbolzen aus: Niro-Stahl / Flusstahl m. Rilan Beschicht.