



# Serie 623/10 Supa - Plus™ Flanschkupplung

## Supa -Plus™ Flanschkupplung mit zugfestem Dichtungspaket

Für Rohre aus PVC oder PE

Rohrabmaße: da 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 mm mit Druckstufe PN 10/ PN 16  
da 200 / 225 / 250 / 280 / 315 mm mit Druckstufe PN 10 oder PN 16

Flanschabmaße: DN 40 / 50 / 60 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

Gehäuse / Verbindungsring / Flansch aus Duktillguss GGG 40

Flanschanschlussmaße und Bohrungen nach DIN ISO 7005-2

Zugfester Klemmring aus RG 5 - Rotguss, Spannbolzen aus Niro-Stahl A2, Teflon beschichtete Muttern aus Niro-Stahl A4 mit Kunststoffschutzkappen, Gummidichtringe aus EPDM, Zugfestigkeit bei  $\pm 3,5^\circ$  abgewinkeltem Rohr

Oberflächen Epoxybeschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie ähnlich RAL 5017

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 623/10 oder gleichwertig

Auswahl: da..... Mm DN ..... PN ..... Stck. ....